

naturheld 220

VÕIMALIKUD PAIGALDUSKOHAD



- ▲ Universaalne ja väga vastupidav isolatsiooniplaat
- ▲ Vihmakindel alusplaat alates 15° katusekaldest
- ▲ Krohvitav, puitkarkassile ja C-profiliga metallkarkassile
- ▲ Ilmastikukindel kuni 12 nädalat, kui konstruktsioon on seest avatud
- ▲ Ilmastikukindel kuni 4 nädalat, kui konstruktsioon on seest kinnine

naturheld 220		
Tihedus	kg/m³	220
Soojusjuhtivus λ	W/mK	0,047
Tuleklass vastavalt standardile EN 13501-1		E
Koostisained		Puitkiud, polüuretaanvaik, parafiinvaha
Tootmisviis		Kuivtootmine
Survepinge 10% deformatsiooni puhul	kPa	≥200
Tõmbetugevus risti paneeli tasapinnaga	kPa	≥50
Veeauru difusioonitakistustegur	μ	5
Soojusmahutavus	J/(kg*K)	2100
Õhuvoolu takistustegur	kPa*s/m²	>100
Jäätmeklass vastavalt AVV		030105, 170201



Mõõt (mm)	Tapp	Paksus(mm)	m² alusel	Tükki alusel	Laos	Hind(€/plaat) km-ga
1250 x 600	Sirge serv	22	78,00	104	Tellimisel	6,94
		35	48,00	64	Tellimisel	10,42

Mõõt (mm)	Tapp	Paksus(mm)	m² alusel	Kasulik plaadi pind	Tükki alusel	Laos	Hind(€/plaat) km-ga
2550 x 615	Tapiga	22	163,10	1,50m²	104	Laos	13,14
		35	100,37	1,50m²	64	Laos	22,32

TRANSPORDI INFO	1250 x 600 mm	2550 x 615 mm
Aluse mõõdud:	ca. 125 * 120 * 130 cm	ca. 255 * 121 * 130 cm
Aluseid poolhaaket(Poolhaage: 2.40 lai, 13.60 pikk)	40	20
Aluse kõrgus(Koos alusega)	130 cm	130 cm



*eritellimus