

naturheld 140

VÕIMALIKUD PAIGALDUSKOHAD



- ▲ Universaalne ja kerge isolatsiooniplaat
- ▲ Vihmakindel alusplaat alates 15° katusekaldest (Tapiga 60-180mm)
- ▲ Krohvitav, puitkarkassile ja C-profiliga metallkarkassile
- ▲ Ilmastikukindel kuni 12 nädalat, kui katus on alt lahtine
- ▲ Ilmastikukindel kuni 4 nädalat, kui katus on alt kinnine

naturheld 140		
Tihedus	kg/m ³	140
Soojusjuhtivus λ	W/mK	0,041
Tuleklass vastavalt standardile EN 13501-1		E
Koostisained		Puitkiud, polüuretaanvaik, parafiinvaha
Tootmisviis		Kuivtootmine
Survepinge 10% deformatsiooni puhul	kPa	≥100
Tõmbetugevus risti paneeli tasapinnaga	kPa	≥20
Veeauru difusioonitakistustegur	μ	3
Soojusmahutavus	J/(kg*K)	2100
Õhuvoolu takistustegur	kPa*s/m ²	>60
Jäätmeklass vastavalt AVV		030105, 170201

Mõõt (mm)	Tapp	Paksus(mm)	m ² alusel	Tükki alusel	Laos	Hind(€/plaat) km-ga
1250 x 600	Sirge äär	40	42,00	56	Tellimisel	9,18
		60	28,50	38	Tellimisel	13,14

Mõõt (mm)	Tapp	Paksus(mm)	m ² alusel	Kasulik plaadi pind	Tükki alusel	Laos	Hind(€/plaat) km-ga
1880 x 615	Tapiga	60	43,94	1,09m ²	38	Laos	19,60
		80	32,37	1,09m ²	28	Tellimisel	25,60
		100	25,44	1,09m ²	22	Tellimisel	30,76
		120	20,81	1,09m ²	18	Tellimisel	34,48
		140	18,50	1,09m ²	16	Tellimisel	39,44
		160	16,19	1,09m ²	14	Tellimisel	46,88
		180	13,87	1,09m ²	12	Tellimisel	51,84
		200	11,56	1,09m ²	10	Tellimisel	56,80
		220	11,56	1,09m ²	10	Tellimisel	59,28

TRANSPORDI INFO	1250 x 600 mm	1880 x 615 mm
Aluse mõõdud:	ca. 125 * 120 * 130 cm	ca. 188 * 121 * 130 cm
Aluseid poolhaakel(Poolhaage: 2.40 lai, 13.60 pikk)	40	28
Aluse kõrgus(Koos alusega)	130 cm	130 cm

