

naturheld 180

VÕIMALIKUD PAIGALDUSKOHAD



- ▲ Universaalne ja vastupidav isolatsiooniplaat
- ▲ Vihmakindel alusplaat alates 15° katusekaldest
- ▲ Krohvitav, puitkarkassile ja C-profiliga metallkarkassile
- ▲ Ilmastikukindel kuni 12 nädalat, kui konstruktsioon on seest avatud
- ▲ Ilmastikukindel kuni 4 nädalat, kui konstruktsioon on seest kinnine

naturheld 180		
Tihedus	kg/m ³	180
Soojusjuhtivus λ	W/mK	0,043
Tuleklass vastavalt standardile EN 13501-1		E
Koostisained		Puitkiud, polüuretaanvaik, parafiinvaha
Tootmisviis		Kuivtootmine
Survepinge 10% deformatsiooni puhul	kPa	≥150
Tõmbetugevus risti paneeli tasapinnaga	kPa	≥30
Veeauru difusioonitakistustegur	μ	3
Soojumahutavus	J/(kg*K)	2100
Õhuvoolu takistustegur	kPa*s/m ²	>100
Jäätmeklass vastavalt AVV		030105, 170201

Mõõt (mm)	Tapp	Paksus(mm)	m ² alusel	Kasulik plaadi pind	Tükki alusel	Laos	Hind(€/plaat) km-ga
1880 x 615	Tapiga	40	64,75	1,10m ²	56	Laos	16,24
		60	43,94	1,10m ²	38	Tellimisel	19,84
		80	32,37	1,10m ²	28	Tellimisel	24,80
		100	25,44	1,10m ²	22	Tellimisel	28,52
		120	20,81	1,10m ²	18	Tellimisel	31,00

Mõõt (mm)	Tapp	Paksus(mm)	m ² alusel	Kasulik plaadi pind	Tükki alusel	Laos	Hind(€/plaat) km-ga
2550 x 615	Tapiga	40	87,82	1,50m ²	56	Laos	21,08
		60	59,59	1,50m ²	38	Tellimisel	29,76

Mõõt (mm)	Tapp	Paksus(mm)	m ² alusel	Kasulik plaadi pind	Tükki alusel	Laos	Hind(€/plaat) km-ga
1185 x 2550	Tapiga	60	57,41	2,93m ²	19	Tellimisel	53,94

TRANSPORDI INFO	1880 x 615 mm	2550 x 615 mm	1185 x 2550 mm
Aluse mõõdud:	ca. 188 * 121 * 130 cm	ca. 255 * 121 * 130 cm	ca. 255 * 118 * 130 cm
Aluseid poolhaakel(Poolhaage: 2.40 lai, 13.60 pikk)	28	20	20
Aluse kõrgus(Koos alusega)	130 cm	130 cm	130 cm

